

SOCONHEAT Tekuté těsnění

Přípravek pro zacelování netěsností systémů ústředního vytápění

Charakteristika přípravku

- Lehce se disperguje v oběhové vodě
- Zaceluje drobné netěsnosti, trhlinky
- Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- Nezpůsobuje ucpávání jednotlivých komponent systému.
- Snadno aplikovatelný
- Netoxický a biologicky odbouratelný
- Kompatibilní s výrobky SOCONHEAT a elastomery
- nezpůsobí ucpání v systému

Aplikace přípravku

Přípravek SOCONHEAT Tekuté těsnění je určen pro vnitřní aplikaci k utěsnění drobných netěsností, prasklin a prosakujících spojů u všech typů systémů nepřímého ústředního vytápění, z běžných kovů a slitin včetně hliníku. Přípravek po aplikaci vytvoří obvykle během 24 hodin měkké těsnění. Časový interval tvorby těsnící ucpávky je závislý na míře úniku a teplotě.

Fyzikální vlastnosti

Vzhled: bílá emulze
Zápach : lehký
Hustota: 1,00 g.cm⁻³ (20°C)
pH: 7,0
Zámrzná teplota: 0°C

Dávkování přípravku

Přípravek na zacelování netěsností SOCONHEAT Tekuté těsnění by měl být aplikován v poměru 0,5 % přípravku k objemu systému, tj. např. 0,5 litru na 100 litrů vody. Systém ponechat následně pracovat v běžném režimu min. 15 minut (teplo zvyšuje účinnost procesu).

Větší systémy by měly být ošetřeny 1L přípravku.

Dávkování:

Otevřené systémy lze dávkovat prostřednictvím napájecího bodu nebo přes expanzní nádobu za použití by-pass podavače nebo pomocí dávkovací nádoby.

Uzavřené systémy lze dávkovat v libovolném vhodném místě systému před samotným plněním. V případě, že systém je již naplněn, lze přípravek aplikovat dávkovací nádobou pro napouštění přípravku přes plnicí ventil nebo jiný přístupový bod.

Balení

500ml

Níže uvedené informace přispívají k bezpečnému dodržování regulačních předpisů týkajících se směsí nebezpečných pro zdraví lidu. Úplné bezpečnostní listy jsou standardně dodány zákazníkům s dodávkou přípravků a jsou rovněž zákazníkům na vyžádání k dispozici k nahlédnutí.

Složení

Přípravek obsahující směs aktivních ne-nebezpečných čistících složek.

Nebezpečnost

Směs není považována za nebezpečnou pro zdraví a životní prostředí.

Směs není určena pro ošetření systémů pitné vody.

Zacházení

Uchovávejte přípravek mimo dosah dětí a zvířat.

Proveďte důkladný výplach obalů před likvidací.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený na místech tomu určených.

Skladujte v chladném a dobře větraném místě. Vyhněte se kontaktu se zápalnými zdroji a silnými oxidačními činidly.

Hořlavost / nebezpečí výbuchu

Nehořlavý přípravek

Při náhodném úniku

Náhodný únik média řešte nařazením čisticího prostředku vodou (až 1000krát) a spláchnutím do odpadních vod.

První pomoc

Vždy postupujte symptomaticky!

Při zasažení kůže

Okamžitě omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí

Okamžitě omývejte oči proudem tekoucí vody, oční víčka držte od sebe a následně vyhledejte lékařské ošetření.

Při požití

Vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Nikdy nevyvolávejte zvracení, hrozí riziko vdechnutí přípravku. Vyhledejte lékařské ošetření.

Upozornění dodavatele přípravku

Přípravek SOCONHEAT Tekuté těsnění zůstává trvale v topné soustavě, nevypouštějte ošetřenou vodu z okruhu po aplikaci přípravku!

Přípravek SOCONHEAT Tekuté těsnění není určen pro rozvody pitné vody!